



# PRODUCTS CATALOG

Academy Information & Communication



**A&C 아카데미정보통신|주**  
Academy Information & Communication





고객과 함께  
미래의 새로운 가치를  
창조해 나가겠습니다.



# CEO Greeting



아카데미정보통신(주)은 사람을 우선으로 하는 인본적 가치를 토대로 기업문화를 발전시켜왔으며, 기술의 변화와 고객의 니즈를 정확히 인지하고 그에 대한 지속적인 R&D 투자 개발을 진행하여 우수한 품질의 제품을 직접 생산·공급하기 위해 항상 노력해 왔습니다.

또한, 20여년간 축적된 know-how와 수많은 프로젝트 수행을 통해 이룩한 경험을 바탕으로 PA/SR시스템 전반에 걸쳐 설계·시공·유지보수 등의 전 과정을 직접 진행하는 Total Solution을 제공하고 있습니다.

앞으로도 아카데미정보통신(주)은 고객의 작은 의견에도 귀 기울이며, 높은 품질의 제품과 서비스를 제공하여 고객의 신뢰를 바탕으로 앞으로 한걸음 더 나아갈 것 입니다. 또한 ICT 강국의 위상에 걸맞게 방송음향산업관련 신기술의 변화에 대응하여 창의성과 실용성을 토대로 향후 방송시스템 분야에서 인정받는 기업으로 성장하기 위하여 최선을 다하겠습니다.

아카데미정보통신(주) 대표 이기원 , 손경자



# Contents

## **1. COMPANY**

- 01. Profile
- 02. History
- 03. Certification

## **2. PRODUCTS**

- 01. Digital P.A System
- 02. Video System
- 03. SR System
- 04. Others

## **3. PRODUCTS PRICE LIST**

# COMPANY

Products Catalog

# Profile

## Organization chart 조직도



## About C.I CI 소개

### Corporate Identity



### Brand Identity



# History

- 2020** SR 음향 브랜드 ARTONE 런칭  
ISO9001:2015 갱신  
직무발명보상 우수기업 인증 (특허청)  
에너지절약 인증 (한국에너지공단)
- 2019** 디지털 전관방송 시스템 브랜드 HAMELOS 런칭
- 2018** 우수제품 지정(입출력 채널 수의 변경이 가능한 하이브리드 오디오믹서)  
특허 등록(음성 인식을 통한 오디오 믹서의 조정 시스템)
- 2017** 지식 경영 인증 (특허청)  
Q마크 인증  
ISO9001:2015 인증
- 2016** 표창장 수상 (특허청)  
2016년 국민일보 교회건축자문위원 위촉
- 2015** 2015년 IP STAR 기업 선정  
신사옥 준공 및 분사 이전
- 2014** 특허 등록(입체적 매트릭스 회로를 이용한 믹싱 콘솔)  
경상북도 신성장기업 표창장 수상
- 2013** 스피커, 앰프, 유무선마이크 런칭
- 2012** 조달청 우수제품 지정(입체매트릭스회로를 이용한 구내방송장치)  
표창장 수상 (경상북도지사)  
한국디지털컨버전스협회 회원사 등록  
HD 실시간영상자막편집기(TALENT) 중국, 대만 수출
- 2011** 특허 등록(입체적 매트릭스 회로를 통한 음향 및 영상 제어 시스템)  
특허 등록(풀 에이치디 크로마키 영상 합성 장치 및 방법)  
표창장 수상 (대구지방조달청)  
HD 실시간영상자막편집기(TALENT) 런칭  
한국무역협회 회원사 등록
- 2010** 특허 등록(지능형 로컬 방송시스템)  
ISO9001:2008 인증  
전관방송시스템 TBS-9000HD 런칭
- 2009** 신제품(NEP)인증(학교방송설비 PC기반 제어장치)  
특허 등록(방송시스템)  
특허 등록(로컬방송시스템)  
표창장 수상 (조달청)
- 2008** 우수기업상 수상  
국제협력단(KOICA)과 인도네시아에 TBS-9000 디지털방송시스템 납품, 설치
- 2007** 벤처기업, 이노비즈기업 인증
- 2005** 공장 설립
- 2004** 특허 등록(매트릭스 회로를 통한 스피커 및 앰프 제어구조를 갖는 방송시스템)  
기업부설연구소 설립  
우수제품 지정 (학교방송시스템)  
프로그램 등록(TBS-9000)
- 2003** 서울지사 설립  
우수벤처기업상 수상
- 2002** 특허 등록(스피커 개별 제어 시스템 및 이를 이용한 방송시스템)
- 2000** 정보통신공사업 등록  
아카데미정보통신(주) 법인 설립
- 1996** 아카데미전자 설립

# Certification

## Certification 인증서



사업자등록증



정보통신공사사업등록증



공장등록증명서



직접생산증명서



기업부설연구소 인정서



ISO 9001:2015



여성기업 확인서



벤처기업확인서



기술혁신형 중소기업 (INNOBIZ) 확인서



직무발명보상우수기업 인증서



대기전력저감우수제품 신고확인서



우수제품지정증서



**Patent** 지적재산권



프로그램등록증  
제 S2004000926호



품질인증(Q-Mark)지정서  
제 I54-2017-002 호



K마크인증서  
제 PC12018-170 호



특허 제10-0362425호  
스피커 개별 제어 시스템 및  
이를 이용한 방송시스템



특허 제10-0417495호  
매트릭스 회로를 통한 스피커 및  
앰프 제어구조를 갖는 방송시스템



특허 제10-0881074호  
로컬방송시스템



특허 제10-0881076호  
방송시스템



특허 제10-0989659호  
지능형 로컬 방송시스템



특허 제10-1060507호  
풀 에이치디 크로마키  
영상 합성 장치 및 방법



특허 제10-1080801호  
입체적 매트릭스 회로를 통한  
음향 및 영상 제어 시스템



특허 제10-1406266호  
입체적 매트릭스 회로를  
이용한 믹싱 콘솔



특허 제10-1821396호  
음성 인식을 통한 오디오  
믹서의 조정 시스템

Academy Information & Communication

# PRODUCTS LINE UP

## 01

### Digital P.A System

디지털 전관방송 시스템

---

#### HAMELOS Series

HDC-1616 / HSC-1608 / HDS-1816  
HPA-250D / HRM-1000 / HMS-1000

#### Speaker Line Checker

HLC-1016

#### TBS-9000HD Series

SCB-800 / SH-100

## 02

### Video System

영상방송 시스템

---

#### HD A/V Mixer

TALENT

#### HD Matrix

HD-88

#### HD Modulator

HM-1000HD / AM-100HD

03 **SR  
System**

전문음향 시스템

**Audio Mixer**

FP-9016/8 / FP-9024/8 / FP-9032/16

**Line Array Speaker**

ALS-350P / ALW-600P

**Loud Speaker**

PL-9100 / PL-9150 / PL-9300 / PL-9450

**Power Amp**

PAD-9300 / PAD-9500 / PAD-9700 / PAD-91400

04 **Others**

마이크 &amp; 악세사리

**Wireless System**

HAE-1060 / HAD-1060 / HWR-912A / HWH-912A

**CD Player / Blank Panel**

HEP-1801 / HBP-1U / HBP-2U

**Power Supply**

HPD-1309 / HPB-1201

**Microphone**

ACE-100 / AM-58 / ACE-50G1

**Accessories**

MIC STAND / SPEAKER BRACKET / SUSPENSION

**Console Desk**

AMD-2402 / AMD-2403 / AMD-2404

# Digital P.A System

Products Catalog

# HAMELOS

Perfect harmony of excellent melodies

HAMELOS 시리즈는  
Harmony(조화)와 Melos(선율)의 합성어로 정직과 신뢰를 바탕으로  
고품질의 제품을 고객에게 전달하기 위한 아카데미정보통신의  
새로운 브랜드 입니다.



여러 기능이 통합된 방송 시스템으로  
설치 시간과 공간 절약되며,  
사용자 위주의 직관적인 인터페이스가 제공됩니다.



4.3" 전면 LCD 터치패널을  
이용하여 손쉽게 제어 가능



PC 프로그램으로 미리 설정한  
4개의 매크로를 사용 가능



UTP 케이블을 이용한 쉽고 빠른  
설치환경을 제공



그룹 & 개별 스피커 선택시  
버튼에 지정된 색상이 표시



# HDC-1616

Digital Master Core



## Specification

- 채널 \_ 16CH(화재접점신호)
- 동작 우선순위 \_ EM > TIMER > RM > MIC
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 306(D) mm
- 중량 \_ 4.2kg
- Emergency Panel, Emergency Switcher, Chime & Siren, Pc Interface의 기능이 통합된 시스템
- 16채널의 화재 접점 신호에 의해 발화층(해당하는 채널) 및 직상층으로 화재 방송이 자동으로 송출
- 4개의 매크로를 이용해 방송을 제어
- 4.3" 전면 LCD 터치패널을 이용한 제어
- TCP/IP 네트워크를 통해 제어가 가능

# HSC-1608

Digital Sub Core



## Specification

- 입력채널 \_ 16CH
- 출력채널 \_ 8CH
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 306(D) mm
- 중량 \_ 5kg
- 전면 LCD 패널에서 16CH의 입력 채널과 8CH의 출력 채널에 대한 개별 볼륨 조절이 가능. 또한 입력채널에 대한 EQ, 팬텀전원, Gain 조절이 가능
- 4.3" 전면 LCD 터치패널을 이용한 제어

# HDS-1816

Digital Group Switcher



## Specification

- 앰프 입력채널 \_ 8CH
- 스피커 출력 채널 \_ 16CH
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 306(D) mm
- 중량 \_ 5.6kg
- Terminal Board, Relay Group, Speaker Selector, Matrix 기능이 통합된 시스템
- 장비당 그룹 스위치(1CH~4CH)와 개별 스위치(1CH~16CH)가 있으며, Link 단자를 이용하여 최대 8대 (128 Zone)까지 확장이 용이
- 컨트롤 PC에서 저장된 정보를 장비 내부 메모리에 저장 가능하여, PC 장애가 발생하여도 내부 메모리에 저장된 정보를 사용하여 정상적인 방송 송출이 가능
- 8 Color 스위치를 통한 그룹 & 개별 방송 상태 표시 구분

# Digital P.A System

Products Catalog



## HPA-250D

Digital Power Amp



### Specification

- 출력채널 \_ 2채널
- 출력단자 \_ 2핀 터미널 단자
- 정격전압 \_ 2CH x 250W
- 주파수 특성 \_ -3dB, 60Hz ~ 18KHz
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 333(D) mm
- 2U의 컴팩트한 사이즈로 산업용 비상방송에 적합하도록 설계
- 정전 시 DC24 Battery 전원으로 전환이 가능
- 전면에 led 상태로 앰프의 동작상태를 확인가능

## HRM-1000

Digital Remote Amp



### Specification

- 채널 \_ 128CH
- 사용전원 \_ DC 24V
- 중량 \_ 2.2kg
- 통신방식 \_ RS-485, 디지털통신
- 외형규격 \_ 279(W) x 66(H) x 188(D) mm
- LCD 터치패널을 통한 스피커 ZONE 개별 및 그룹 선택이 가능
- 리모트 마이크 방송을 알리는 차임을 선택하여 송출 가능
- 외부 음원 소스를 연결하여 마이크 방송시 BGM으로 출력 가능
- RS-485통신 및 UTP 케이블을 이용한 제어, 전원, 음성 전송이 가능

## HMS-1000

Software

### PC 권장사양

- CPU \_ Dual-Core 2.4GHz 이상
- RAM \_ 최소 4GB 이상 권장
- HDD \_ 250GB 이상 권장
- 모니터 해상도 \_ 1920 x 1080
- 지원 OS \_ 윈도우 7, 10 (32Bit, 64Bit 지원)
- HAMELOS Series 전관방송 시스템 설정 및 운용을 위한 PC 소프트웨어
- 1920 x 1080 해상도
- 개별 지역에 대한 그룹 지정 가능



- PC 예약방송 기능
- 전 채널 음원의 볼륨 컨트롤 및 라우팅 가능
- 쉬운 설정 호출을 위한 매크로 설정 가능



# SPEAKER LINE CHECKER

스피커 및 스피커 선로에 이상이 발생하면 실시간으로 해당 선로를 자동 차단하여 방송 사고를 최소화할 수 있는 시스템입니다.

## HLC-1016

Speaker Line Checker




### Specification

- 선로이상제어 채널수 \_ 입력 16CH, 출력 16CH
- 배선 방식 \_ 2선식 / 3선식
- 허용 용량 \_ 300W/CH (Default)
- 감도 조절 \_ 50W ~ 400W/GRP
- 사용전원 \_ DC 24V
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 280(D)mm


- 스피커 및 스피커 선로에 이상이 발생하면 실시간으로 해당 선로를 자동 차단하여 방송 사고를 최소화
- 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC202) 준수
- 다양한 방식의 아날로그 및 디지털 전관방송시스템에 사용 가능
- 기존 방송시스템과 완벽히 호환되며 설치 및 운용이 간편
- 선로 이상 감지 감도 조절이 가능하여 보다 안정적인 사용이 가능
- 장애 발생시 Buzzer 음이 울리고, 전면 LED를 통한 전원, 동작 상태 표시 구분(단락 : ON, 정상 : OFF)이 가능

### 전/후면 패널 각 부의 명칭과 기능



#### 전면

- ① 전원 상태 표시 LED
- ② 상태 표시 LED(16채널)
- ③ CLR 버튼
- ④ BUZ 버튼
- ⑤ 전원 스위치(POWER)



#### 후면

- ① DC 전원 입력 단자
- ② 앰프 입/출력 단자
- ③ Event 접점
- ④ Sensitivity 조절 스위치

# Digital P.A System

Products Catalog

## TBS-9000HD

TBS-9000HD 시리즈는 수동적이고 복잡한 기계식 제어방식에서 벗어나 PC에서 전용 소프트웨어를 통해 사용자가 손쉽게 스피커 등을 제어할 수 있는 시스템입니다.

### SCB-800

Speaker Selector



#### Specification

- 사용전압 \_ DC 24V
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 300(D) mm
- 8 IN 16 OUT
- 컨트롤 PC에서 전용 소프트웨어를 통한 스피커의 그룹별 혹은 개별 제어가 가능
- 전면 LED램프를 통해 동작 회선 식별이 용이
- 그룹설정 자체메모리 기능

### SH-100

Signal Hub



#### Specification

- 입력 \_ USB
- 출력 \_ RS-485C 10CH
- 제어신호 \_ RS-485C
- 사용전원 \_ DC 24V
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 300(D) mm
- 시스템 통신허브
- USB통신(RS-485 신호 변환)



# TALENT II

## AV SWITCHER



- 하드웨어를 기반으로 실시간 HD 영상 편집이 가능한 영상편집기
- 고화질 영상 및 음향제어 가능 (자막, 크로마키, 영상믹서, 저장 등)
- 6 입력과 2 출력의 매트릭스 지원

### Specification

- VIDEO INPUT \_ 6CH 라이브영상
- VIDEO OUTPUT \_ 메인 2CH, Matrix 기능
- 사용전원 \_ AC 220V
- 외형규격 \_ 482(W) x 177(H) x 477(D)mm

스위칭/믹싱	·8CH 비디오 스위칭(6CH 비디오카메라 + 7CH 비디오 클립 또는 이미지 파일), PPT 기능 ·8CH 오디오 믹싱
자막	·텍스트 또는 이미지 삽입 ·다양한 배경이미지 사용 가능 ·텍스트 폰트, 색상, 움직임 또는 화면상 위치 등을 조정하거나 스크롤링 ·편리한 이미지 텍스트 템플릿 활용 ·실시간 자막입력(뉴스속보) 등
화면전환	·화면 전환 효과(Fade In/Out 포함) 제공 ·자동 및 수동전환
PIP	·크기 및 위치 조정, 특정화면 자르기 기능
크로마키	·HD화질에 적합하게 SD화질 품질 자동조정
저장	·자체 저장 기능
프리셋	·방송상태 저장 및 불러오기
CROP	·1개의 소스를 4개의 소스로 분할

# Video System

Products Catalog

## TALENT

### HD-88

HD Matrix



#### Specification

- INPUT \_ HD-SDI(2 port), HDMI(8 port), Stereo (L, R), Embedded HD-SDI, HDMI
  - OUTPUT \_ HDMI(9 port: Output 8, MV 1), Stereo (L, R), Embedded HD-SDI, HDMI
  - 영상신호 TYPE \_ HDMI, HD-SDI
  - Resolutions \_ 1080p60, 1080p59, 1080p50, 1080p24, 800x600, 1280x1024, 720p60, 720p50, 1080i60
  - 외형규격 \_ 483(W) x 44(H) x 280(D)mm ·중량 \_ 3kg
- 8 채널 입력 x 8 채널 출력 영상 매트릭스 제어
  - 전체 오디오 full Matrix 지원
  - HD 1080p Full HD 고화질 영상 지원
  - Multi View 기능 \_ 입력 모니터링용 9분할 화면 출력
  - Recall/Store 기능 \_ 입출력 설정상태를 저장/불러오기 가능
  - Denityfy 기능 \_ 출력화면에 입출력 연결상태 OSD 표시 기능
  - Video Wall \_ 1개의 입력에 대한 2x2 비디오 월 화면구성 가능

### HM-1000HD

HD Modulator



#### Specification

- VIDEO INPUT \_ 컴포넌트, HDMI HD-SDI(옵션)
  - AUDIO INPUT \_ Stereo, Embedded Audio
  - VIDEO ENCODING
    - 인코딩 포맷 \_ MPEG-2 MP@HL
  - AUDIO ENCODING
    - 인코딩 포맷 \_ MPEG-1 L2 or Dolby AC3
    - Dolby AC3 \_ 56~448kbps
  - MODULATING
    - 모듈레이션 \_ 8-VSB
    - 주파수 범위 \_ 54Mhz - 1GHz
    - 출력 레벨 \_ -20dBm
  - 외형규격 \_ 483(W) x 88(H) x 220(D)mm
- HD 영상신호를 8VSB 방식으로 변조하여 RF로 송출하는 모듈레이터
  - 영상과 음성신호간의 타임딜레이 현상이 거의 발생하지 않는 제품
  - 채널 확장 모듈(AM-100HD)을 통해 최대 4채널까지 확장 가능

### AM-100HD

Encoder Module



- 메인 장비인 HM-1000HD 채널 확장용 모듈

# fp freepath®

## Analog-Digital Hybrid Mixing Console

프리패스 시리즈는 아날로그 믹서와 디지털 믹서의 장점을 고루 갖춘 하이브리드 믹싱 콘솔입니다. 믹서에 내장된 7인치 터치스크린을 통해 BUS, GROUP 설정이 가능하며, 기능을 선택하여 사용할 수 있습니다. 이는 프리패스만이 보유하고 있는 특별한 기능입니다.

- 사용자가 임의로 변경 할 수 있는 입 출력 가변 단자 제공
- 7인치 태블릿을 통해 BUS, GROUP 설정 가능
- 4밴드 (HI, HI-MID, LOW-MID, LOW) 그래픽 이퀄라이저 내장
- 고품질의 FX프로세스 탑재  
(ReverbHalls, ReverbPlates, EchoReverb, ChorusReverb, DelayStereo, Delay Mono, Special Programs)
- 외부 음원(USB, CDP 등) 재생, 출력 가능
- 각 채널 +48V 팬텀파워 스위치
- 전용 전원공급장치 필요



### FP-9016/8

- 16CH 입력, 10CH 출력 단자 제공  
(8CH 입 · 출력 가변 단자 포함)
- 4CH AUX OUTPUT

#### Specification

- 정격전원 \_ AC 220V, 60Hz
- 외형규격 \_ 710(W)x140(H)x590(D)mm
- 중량 \_ 15kg



### FP-9024/8

- 24CH 입력, 10CH 출력 단자 제공  
(8CH 입 · 출력 가변 단자 포함)
- 8CH AUX OUTPUT

#### Specification

- 정격전원 \_ AC 220V, 60Hz
- 외형규격 \_ 940(W)x140(H)x670(D)mm
- 중량 \_ 22kg



### FP-9032/16

- 32CH 입력, 18CH 출력 단자 제공  
(16CH 입 · 출력 가변 단자 포함)
- 8CH AUX OUTPUT

#### Specification

- 정격전원 \_ AC 220V, 60Hz
- 외형규격 \_ 1170(W)x140(H)x670(D)mm
- 중량 \_ 27kg

# ART·ONE

아트(ARTONE)은 예술적(ART) 음색(TONE)의 합성어로 정확하고 명쾌한 사운드, 섬세한 음색, 안정된 퍼포먼스를 자랑하는 앰프와 라이브 공연, 영화관, 클럽 등 다양한 장소에 적용가능한 스피커로 구성된 아카데미정보통신(주)의 새로운 SR 음향 시스템 브랜드입니다.

- 정확하고 명쾌한 사운드 전달, 섬세한 음색의 표현, 안정적인 포퍼먼스 등 하이엔드 고급 프로페셔널 라인어레이 스피커가 지녀야 할 모든 기능을 갖춘 최고급 사양의 스피커
- 타 시스템 대비 소리의 간섭이 적어 명료성이 우수하며 풍부한 저음역대 우퍼시스템을 갖춘



- 하이엔드 고급 프로페셔널 파워앰프의 기능을 갖추고 전기적 신호 증폭에 따른 노이즈를 최소화하였으며 강력한 파워를 구현해 주는 최고급 사양의 스테레오 파워앰프
- 보컬, 클래식, 재즈 등 확성 및 다이내믹한 스피커 구동이 요구되는 콘서트 현장에서 특히 우수한 성능을 발휘하는 고성능 파워앰프

ART·ONE

# LINE ARRAY SPEAKER

ALS-350P와 서브 우퍼 스피커인 ALW-600P를 함께 설치 시 풀 라인 어레이 시스템을 구성합니다.  
중 소규모 라이브 공연, 강당, 시청각실, 교회, 극장, 클럽 등에 사용하기 적합합니다.

## ALS-350P

Line Array Speaker

### Specification

- 주파수 특성 \_ 75Hz - 18kHz
- 드라이버 \_ LF 8" x 2, HF 1.7" x 2
- 지향각 \_ H120° x V10°
- 임피던스 \_ 16Ω
- 출력 \_ 350W RMS, 1400W Peak
- 감도 \_ 98dB

- SPL \_ 126dB(Cont) / 129dB(Peak)
- 외형규격 \_ 749(W) x 246(H) x 340(D)mm
- 중량 \_ 26kg



## ALW-600P

Line Array Woofer Speaker

### Specification

- 주파수 특성 \_ 75Hz - 250kHz
- 드라이버 \_ LF 18" x 1
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 600W RMS, 2400W Peak
- 감도 \_ 99dB
- SPL \_ 127dB(Cont) / 130dB(Peak)
- 외형규격 \_ 749(W) x 500(H) x 708(D)mm
- 중량 \_ 51kg



### PL-9100

6" Loud speaker



#### Specification

- 주파수 특성 \_ 75Hz - 18kHz
- 드라이버 \_ LF 1x6", HF 1x3"
- 지향각 \_ H100° x V80°
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 100W AES, 400W Peak
- 감도 \_ 91dB
- 최대 SPL \_ 111dB(Cont) / 117dB(Peak)
- 외형규격 \_ 212(W) x 309(H) x 235(D)mm
- 중량 \_ 6.75kg

### PL-9150

8" Loud speaker



#### Specification

- 주파수 특성 \_ 75Hz - 18kHz
- 드라이버 \_ LF 1x8", HF 1x25mm E, C, D
- 지향각 \_ H100° x V80°
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 150W AES, 600W Peak
- 감도 \_ 93dB
- 최대 SPL \_ 113dB(Cont) / 119dB(Peak)
- 외형규격 \_ 253(W) x 430(H) x 278(D)mm
- 중량 \_ 11kg

### PL-9300

12" Loud speaker



#### Specification

- 주파수 특성 \_ 55Hz - 18kHz
- 드라이버 \_ LF 1x12", HF 1x25mm E, C, D
- 지향각 \_ H90° x V60°
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 300W AES, 1200W Peak
- 감도 \_ 97dB
- 최대 SPL \_ 122dB(Cont) / 128dB(Peak)
- 외형규격 \_ 359(W) x 555(H) x 380(D)mm
- 중량 \_ 22.5kg

### PL-9450

15" Loud speaker



#### Specification

- 주파수 특성 \_ 50Hz - 18kHz
- 드라이버 \_ LF 1x15", 1x25mm E, C, D
- 지향각 \_ H80° x V50°
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 450W AES, 1800W Peak
- 감도 \_ 98dB
- 최대 SPL \_ 124dB(Cont) / 130dB(Peak)
- 외형규격 \_ 438(W) x 664(H) x 418(D)mm
- 중량 \_ 32kg

# ART-ONE POWER AMP

## ASR Series

### ASR Power Amp Series



하이엔드 고급 프로페셔널 파워앰프의 기능을 갖추고 전기적 신호 증폭에 따른 노이즈를 최소화하였으며 강력한 파워를 구현해 주는 최고급 사양의 스테레오 파워앰프입니다. 보컬, 클래식, 재즈 등 확실 및 다이내믹한 스피커 구동이 요구되는 콘서트 현장에서 특히 우수한 성능을 발휘하는 고성능 파워앰프입니다.

### features

- 채널별 지능형 Clip Limiter 회로 적용 - 과입력, 피드백에 의한 장비 파손 방지
- 출력 릴레이 제로 전류스위치
- 핵심부품 최고급사양만 적용
- 전원입력시 매끄럽고 부드러운 구동 퍼포먼스
- DC Protection, Cut Back, 과열 예방, 쇼트 보호 회로
- 입력 감도 셀렉터, 그라운드 셀렉터, 동작 모드 셀렉터

모델	ASR-200D	ASR-350D
STEREO 8Ω	200W x 2	350W x 2
STEREO 4Ω	300W x 2	500W x 2
STEREO 2Ω	400W x 2	650W x 2
주파수 특성	20Hz~20KHz ±0,3dB	20Hz~20KHz ±0,3dB
THD	1%	1%
신호 노이즈 비율(S/N)	-102dB	-102dB
댐핑 팩터	> 600	> 600
소비전력	350W	560W
전원	220VAC/60Hz	220VAC/60Hz
외형규격	482(W) x 88(H) x 300(D)mm	482(W) x 88(H) x 440(D)mm
중량	10Kg	13Kg

모델	ASR-500D	ASR-900D	ASR-1200D
STEREO 8Ω	500W x 2	900W x 2	1200W x 2
STEREO 4Ω	750W x 2	1500W x 2	1800W x 2
STEREO 2Ω	950W x 2	2100W x 2	-
주파수 특성	20Hz~20KHz ±0,3dB	20Hz~20KHz ±0,3dB	20Hz~20KHz ±0,3dB
THD	1%	1%	1%
신호 노이즈 비율(S/N)	-102dB	-102dB	-102dB
댐핑 팩터	> 600	> 600	> 600
소비전력	650W	650W	800W
전원	220VAC/60Hz	220VAC/60Hz	220VAC/60Hz
외형규격	482(W) x 88(H) x 440(D)mm	482(W) x 88(H) x 440(D)mm	482(W) x 88(H) x 463(D)mm
중량	14Kg	25Kg	20Kg

## Others

Products Catalog

# WIRELESS SYSTEM

## HAE-1060

Wireless Antenna



### Specification

- 주파수 대역 \_ 925MHz ~ 937.5MHz
- 외형규격 \_ 176(W) x 139(H) x 28(D)mm
- 중량 \_ 1.4kg
- 실내 및 실외 공연용으로 장거리 수신 가능한 지향성 외부 안테나
- 2way 방식의 Antenna radiation Pattern으로 넓은 지향각 구현 (수직방향 : 90도 / 수평방향 : 160도)
- 순수 안테나 게인(6dBi)의 특성으로 일반 무지향성 안테나보다 뛰어난 안테나 특성 구현
- 다양한 현장에 맞게 RF level 감쇄 조정 스위치 내장

## HWR-912A

Wireless Receiver



### Specification

- 주파수 대역 \_ 925MHz ~ 937.5MHz
- 외형규격 \_ 200(W) x 41(H) x 153(D)mm
- 중량 \_ 1.0kg

## HAD-1060

Antenna Distributor



### Specification

- 주파수대역 \_ 925 ~ 937.5 MHz
- 임피던스 \_ 50Ω
- 사용전압 \_ DC 12V, 2A
- 외형규격 \_ 483(W) x 44(H) x 187(D)mm
- 925 ~ 937.5 MHz 주파수 대역을 사용하는 RF 분배기
- 최대 4대의 수신기와 연결 가능
- 전용 브라켓으로 19인치 랙 캐비닛에 장착이 가능

## HWH-912A

Wireless Microphone



### Specification

- 주파수대역 \_ 925 ~ 937.5 MHz
- 임피던스 \_ 50Ω
- 외형규격 \_ ø 51 x 260mm(H) mm
- 중량 \_ 0.3kg



# CD PLAYER

## HEP-1801

CD Player

### Specification

- 사용전원 \_ AC 220V 60Hz
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 25.6(D)mm
- 중량 \_ 0.7Kg
- USB를 이용한 행사곡 선택 재생 및 BGM 재생이 가능
- 볼륨조절노브가 달려있어 사용이 용이



# BLANK PANEL

## HBP-1U

Rack Cabinet Panel

### Specification

- 재질 \_ STEEL
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 10.58(D)mm
- 19인치 RACK에 빈공간을 채우는 판넬



## HBP-2U

Rack Cabinet Panel

### Specification

- 재질 \_ STEEL
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 10.58(D)mm
- 19인치 RACK에 빈공간을 채우는 판넬



## Others

Products Catalog

# POWER SUPPLY

## HPD-1309

Power Distributor



### Specification

- 사용전원 \_ AC 220V 60Hz
- 외형규격 \_ 482(W) x 132(H) x 314(D)mm
- 중량 \_ 6.28Kg
- RACK SYSTEM(랙 시스템)의 전원을 스위치 및 원격 조정기(REMOTE)에 의해서 종합적으로 제어
- AC SWITCHED GROUP은 GROUP별 스위치를 이용하여 시간제어가 가능
- 배터리(BATTERY)전원 입력 기능이 있어 항상 직류 정격 24V의 전원이 출력
- 원격 조정에 의하여 SYSTEM을 제어

## HPB-1201

Battery Charger



### Specification

- 사용전원 \_ 136V
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 314(D)mm
- 중량 \_ 6.465Kg
- MAX 3A로 충전되며(순간적으로 올라갈 수 있음) 완충전 시 전압(26.5V ±1V) 전후로 표시
- LED 세그먼트로 구성된 디지털 전압(VOLT) 메타와 전류(CURRENT)메타를 채용
- 배터리(BATTERY)전원 입력 기능이 있어 항상 직류 정격 24V의 전원이 출력

# MICROPHONE SYSTEM

## ACE-100

Dynamic Microphone

### Specification

- 형식 \_ DYNAMIC
- 지향성 \_ 단방향
- 주파수 특성 \_ 50Hz - 15kHz
- 감도 \_  $-53\pm 3\text{dB}$
- 임피던스 \_  $600\Omega\pm 0.3$
- 외형규격 \_ 190mm
- 중량 \_ 0.24kg

- 저역과 고역대의 특성을 높여 광대역 주파수 재생이 탁월함
- 연설, 보컬공연, 음악기 수음에 적합한 용도의 다이내믹 마이크
- 하울링 방지기술을 적용하여 하울링 최소화



## AM-58

Dynamic Microphone

### Specification

- 지향성 \_ 단방향
- 주파수 특성 \_ 50Hz - 15kHz
- 감도 \_  $-54\pm 2\text{dB}$
- 외형규격 \_ 169.5(H)mm
- 중량 \_ 0.24kg

- 저역과 고역대의 특성을 높여 광대역 주파수 재생이 탁월함
- 연설, 보컬공연, 음악기 수음에 적합한 용도의 다이내믹 마이크
- 하울링 방지기술을 적용하여 하울링 최소화



## ACE-50G1

Gooseneck Microphone

### Specification

- 지향성 \_ 단일지향성
- 주파수 특성 \_ 70Hz - 19kHz
- 감도 \_  $-38\text{dB}\pm 2\text{dB}$
- 임피던스 \_ 200 $\Omega$
- 외형규격 \_ 120(W) $\times$ 509(H) $\times$ 132(D)mm
- 중량 \_ 0.8kg

- 뛰어난 수신감도, 저역과 고역대의 주파수를 적절하게 재생
- 베이스에 볼륨조절버튼이 있어 사용자가 직접 소리 크기를 조정 가능
- 하단 LED램프로 사용 유무를 쉽게 구별 가능



## Others

Products Catalog

# MIC STAND, SPEAKER BRACKET, SUSPENSION

### NB-301



#### Specification

- 재질 \_ 철재 및 플라스틱
- 외형규격 \_ 최소 980mm, 최대 1680mm
- 중량 \_ 1.8kg

### NB-128



#### Specification

- 재질 \_ 철재 및 플라스틱
- 외형규격 \_ 최소 980mm, 최대 1600mm
- 중량 \_ 1.75kg

### NB-201W



#### Specification

- 재질 \_ 철재 및 플라스틱
- 외형규격 \_ 최대 345mm
- 중량 \_ 1kg

### NB-902



#### Specification

- 재질 \_ 철재
- 외형규격 \_ 최대 110mm
- 중량 \_ 0.5kg

### NB-905



#### Specification

- 재질 \_ 철재
- 외형규격 \_ 최소 21mm, 최대 300
- 중량 \_ 0.5kg

### AL-S350



#### Specification

- 재질 \_ 철재
- 외형규격 \_ 780(W)×35(H)×310(D)mm
- 중량 \_ 15.5kg
- 라인어레이 스피커를 천정 등에 고정할 때 사용
- 7개의 각도 조절 구멍이 있어 다양한 각도로 제품 고정이 가능
- 강도가 우수한 철재를 사용하여 라인어레이 스피커의 안전한 고정이 가능

# CONSOLE DESK

## AMD-2402

Console Desk

### Specification

- 재질 \_ MDF
- 외형규격 \_1236(W) x 1120(H) x 1010(D)mm
- EIA 표준 규격의 음향 및 영상기기 장착용 Console Desk
- 하부 전면문(Front Door)은 잠금장치 부착
- 상, 하부 및 뒷문은 작업시 장차, 탈착이 편리하도록 구성



## AMD-2403

Console Desk

### Specification

- 재질 \_ MDF
- 외형규격 \_1851(W) x 1120(H) x 1010(D)mm
- EIA 표준 규격의 음향 및 영상기기 장착용 Console Desk
- 하부 전면문(Front Door)은 잠금장치 부착
- 상, 하부 및 뒷문은 작업시 장차, 탈착이 편리하도록 구성



## AMD-2404

Console Desk

### Specification

- 재질 \_ MDF
- 외형규격 \_2356(W) x 1120(H) x 1010(D)mm
- EIA 표준 규격의 음향 및 영상기기 장착용 Console Desk
- 하부 전면문(Front Door)은 잠금장치 부착
- 상, 하부 및 뒷문은 작업시 장차, 탈착이 편리하도록 구성



# Products Price List

## Products Catalog

### HDC-1616

Digital Master Core



- 채널 \_ 16CH
- 동작 우선순위 \_ EM > TIMER > RM > MIC
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 306(D) mm
- 중량 \_ 4.2kg

G2B번호 23503235 / 조달가 ₩4,127,000

### HSC-1608

Digital Sub Core



- 채널수 \_ 16 IN 8 OUT
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 306(D) mm
- 중량 \_ 5kg

G2B번호 23417079 / 조달가 ₩4,025,000

### HDS-1816

Digital Group Switcher



- 앰프 입력채널 \_ 8CH · 스피커 출력 채널 \_ 16CH
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 306(D) mm
- 중량 \_ 5.6kg

G2B번호 23417080 / 조달가 ₩2,473,000

### HPA-250D

Digital Power Amp



- 출력채널 \_ 2CH
- 출력단자 \_ 2핀 터미널 단자
- 정격전압 \_ 2CH x 250W
- 주파수 특성 \_ -3dB, 60Hz ~ 18KHz
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 333(D) mm

G2B번호 23698290 / 조달가 ₩ 1,580,000

### HRM-1000

Digital Remote Amp



- 채널 \_ 128CH
- 사용전원 \_ DC 24V
- 통신방식 \_ RS-485, 디지털통신
- 외형규격 \_ 279(W) x 66(H) x 188(D)mm
- 중량 \_ 2.2kg

G2B번호 23425844 / 조달가 ₩1,838,000

### HLC-1016

Speaker Line Checker



- 채널 수 \_ 16CH
- 배선 방식 \_ 2선식 / 3선식
- 허용 용량 \_ 300W/CH (DEFAULT)
- 감도 조절 \_ 50W ~ 400W/GRP
- 사용전원 \_ DC 24V
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 280(D)mm

G2B번호 23651373 / 조달가 ₩1,120,000

### SCB-800

Speaker Selector



- 사용전압 \_ DC 24V
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 300(D)mm

G2B번호 21893389 / 조달가 ₩ 970,000

### SH-100

Signal Hub



- 입력 \_ USB
- 출력 \_ RS-485C 10CH
- 제어신호 \_ RS-485C
- 사용전원 \_ DC 24V
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 300(D)mm

G2B번호 21897382 / 조달가 ₩ 727,000

### HMS-1000

Management S/W



- CPU \_ Dual-Core 2.4GHz 이상
- HDD \_ 250GB 이상 권장
- RAM \_ 최소 4GB 이상 권장
- 모니터 해상도 \_ 1920 x 1080
- PC 유형 \_ DESKTOP TOWER 형 권장
- 지원 OS \_ 윈도우 7, 10 (32Bit, 64Bit 지원)

G2B번호 23506078 / 조달가 ₩1,915,000

## TALENT II

AV Switcher



- VIDEO INPUT \_ 6CH 라이브영상
- VIDEO OUTPUT \_ 메인 2CH, Matrix 기능
- 사용전원 \_ AC 220V
- 외형규격 \_ 482(W) x 177(H) x 477(D)mm

G2B번호 23859350 / 조달가 ₩13,386,000

## HD-88

Matrix



- INPUT \_ HD-SDI(2 port), HDMI(8 port), Stereo (L, R), Embedded HD-SDI, HDMI
- OUTPUT \_ HDMI(9 port: Output 8, MV 1), Stereo (L, R), Embedded HD-SDI, HDMI
- 영상신호 TYPE \_ HDMI, HD-SDI
- Resolutions \_ 1080p60, 1080p59, 1080p50, 1080p24, 800x600, 1280x1024, 720p60, 720p50, 1080i60
- 외형규격 \_ 483(W) x 44(H) x 280(D)mm
- 중량 \_ 3kg

G2B번호 23250781 / 조달가 ₩4,516,000

## HM-1000HD

Modulator



- VIDEO INPUT \_ 컴포넌트, HDMI HD-SDI(옵션)
- AUDIO INPUT \_ Stereo, Embedded Audio
- VIDEO ENCODING
  - 인코딩 포맷 \_ MPEG-2 MP@HL
- AUDIO ENCODING
  - 인코딩 포맷 \_ MPEG-1 L2 or Dolby AC3 - Dolby AC3 \_ 56~448kbps
- MODULATING
  - 모뉘레이션 \_ 8-VSB - 주파수 범위 \_ 54Mhz - 1GHz - 출력 레벨 \_ -20dBm
- 외형규격 \_ 483(W) x 88(H) x 220(D)mm

G2B번호 22300526 / 조달가 ₩4,607,000

## AM-100HD

Encoder Module



G2B번호 22270716 / 조달가 ₩2,560,000

# Products Price List

## Products Catalog

### FP-9016/8

Audio Mixer



- 정격전원 \_ AC 220V, 60Hz
- 외형규격 \_ 710(W)x140(H)x590(D)mm
- 중량 \_ 15kg

G2B번호 22965210 / 조달가 ₩2,575,000

### FP-9024/8

Audio Mixer



- 정격전원 \_ AC 220V, 60Hz
- 외형규격 \_ 940(W)x140(H)x670(D)mm
- 중량 \_ 22kg

G2B번호 22965211 / 조달가 ₩4,321,000

### FP-9032/16

Audio Mixer



- 정격전원 \_ AC 220V, 60Hz
- 외형규격 \_ 1170(W)x140(H)x670(D)mm
- 중량 \_ 27kg

G2B번호 22965209 / 조달가 ₩6,600,000

### ALS-350P

Line Array Speaker



- 주파수 특성 \_ 75Hz - 18kHz
- 드라이버 \_ LF 8" x 2, HF 1.7" x 2
- 방향각 \_ H120° x V10°
- 임피던스 \_ 16Ω
- 출력 \_ 350W RMS, 1400W Peak
- 감도 \_ 98dB
- SPL \_ 126dB(Cont) / 129dB(Peak)
- 외형규격 \_ 749(W) x 246(H) x 340(D)mm
- 중량 \_ 26kg

G2B번호 22748203 / 조달가 ₩2,623,000

### ALW-600P

Line Array Woofer Speaker



- 주파수 특성 \_ 35Hz - 250kHz
- 드라이버 \_ LF 18" x 1
- 방향각 \_ H90°
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 600W RMS, 2400W Peak
- 감도 \_ 99dB
- SPL \_ 127dB(Cont) / 130dB(Peak)
- 외형규격 \_ 749(W) x 500(H) x 708(D)mm
- 중량 \_ 51kg

G2B번호 22748202 / 조달가 ₩2,560,000

### PL-9100

Loud Speaker



- 주파수 특성 \_ 75Hz - 18kHz
- 드라이버 \_ LF 1x6", HF 1x3"
- 방향각 \_ H100° x V80°
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 100W AES, 400W Peak
- 감도 \_ 91dB
- 최대 SPL \_ 111dB(Cont) / 117dB(Peak)
- 외형규격 \_ 212(W) x 309(H) x 235(D)mm
- 중량 \_ 6.75kg

G2B번호 22740702 / 조달가 ₩417,000

### PL-9150

Loud Speaker



- 주파수 특성 \_ 70Hz ~ 18KHz
- 드라이버 \_ LF 1x8", HF 1x25mm E, C, D
- 방향각 \_ H100° x V80°
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 150W AES, 600W Peak
- 감도 \_ 93dB
- 최대 SPL \_ 113dB(Cont) / 119dB(Peak)
- 외형규격 \_ 253(W) x 430(H) x 278(D)mm
- 중량 \_ 11kg

G2B번호 22740703 / 조달가 ₩548,000

### PL-9300

Loud Speaker



- 주파수 특성 \_ 55Hz ~ 18KHz
- 드라이버 \_ LF 1x12", HF 1x25mm E, C, D
- 방향각 \_ H90° x V60°
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 300W AES, 1200W Peak
- 감도 \_ 97dB
- 최대 SPL \_ 122dB(Cont) / 128dB(Peak)
- 외형규격 \_ 359(W) x 555(H) x 380(D)mm
- 중량 \_ 22.5kg

G2B번호 22751401 / 조달가 ₩716,000

### PL-9450

Loud Speaker



- 주파수 특성 \_ 50Hz - 18kHz
- 드라이버 \_ LF 1x15", 1x25mm E, C, D
- 방향각 \_ H80° x V50°
- 임피던스 \_ 8Ω
- 출력 \_ 450W AES, 1800W Peak
- 감도 \_ 98dB
- 최대 SPL \_ 124dB(Cont) / 130dB(Peak)
- 외형규격 \_ 438(W) x 664(H) x 418(D)mm
- 중량 \_ 32kg

G2B번호 22751402 / 조달가 ₩903,000



## ASR-200D

Power Amp



- STEREO 8Ω \_ 200W x 2
- STEREO 4Ω \_ 300W x 2
- STEREO 2Ω \_ 400W x 2
- 주파수 특성 \_ 20Hz~20KHz ±0.3dB
- THD \_ 1%
- 신호 노이즈 비율(S/N) \_ -102dB
- 댐핑 팩터 \_ > 600
- 소비전력 \_ 350W
- 전원 \_ 220VAC/60Hz
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 300(D)mm
- 중량 \_ 10Kg

G2B번호 23923461 / 조달가 ₩980,000

## ASR-350D

Power Amp



- STEREO 8Ω \_ 350W x 2
- STEREO 4Ω \_ 500W x 2
- STEREO 2Ω \_ 650W x 2
- 주파수 특성 \_ 20Hz~20KHz ±0.3dB
- THD \_ 1%
- 신호 노이즈 비율(S/N) \_ -102dB
- 댐핑 팩터 \_ > 600
- 소비전력 \_ 560W
- 전원 \_ 220VAC/60Hz
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 440(D)mm
- 중량 \_ 13Kg

G2B번호 23923462 / 조달가 ₩1,159,000

## ASR-500D

Power Amp



- STEREO 8Ω \_ 500W x 2
- STEREO 4Ω \_ 750W x 2
- STEREO 2Ω \_ 950W x 2
- 주파수 특성 \_ 20Hz~20KHz ±0.3dB
- THD \_ 1%
- 신호 노이즈 비율(S/N) \_ -102dB
- 댐핑 팩터 \_ > 600
- 소비전력 \_ 650W
- 전원 \_ 220VAC/60Hz
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 440(D)mm
- 중량 \_ 14Kg

G2B번호 23923463 / 조달가 ₩1,495,000

## ASR-900D

Power Amp



- STEREO 8Ω \_ 900W x 2
- STEREO 4Ω \_ 1500W x 2
- STEREO 2Ω \_ 2100W x 2
- 주파수 특성 \_ 20Hz~20KHz ±0.3dB
- THD \_ 1%
- 신호 노이즈 비율(S/N) \_ -102dB
- 댐핑 팩터 \_ > 600
- 소비전력 \_ 650W
- 전원 \_ 220VAC/60Hz
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 440(D)mm
- 중량 \_ 25Kg

G2B번호 23923464 / 조달가 ₩1,852,000

## ASR-1200D

Power Amp



- STEREO 8Ω \_ 1200W x 2
- STEREO 4Ω \_ 1800W x 2
- 주파수 특성 \_ 20Hz~20KHz ±0.3dB
- THD \_ 1%
- 신호 노이즈 비율(S/N) \_ -102dB
- 댐핑 팩터 \_ > 600
- 소비전력 \_ 800W
- 전원 \_ 220VAC/60Hz
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 463(D)mm
- 중량 \_ 20Kg

G2B번호 23923465 / 조달가 ₩2,895,000

# Products Price List

## Products Catalog

### HAE-1060

Wireless Antenna



- 주파수 대역 \_ 925MHz ~ 937.5MHz
- 외형규격 \_ 176(W) x 139(H) x 28(D)mm
- 중량 \_ 1.4kg

G2B번호 23507288 / 조달가 ₩325,000

### HAD-1060

Antenna Distributor



- 주파수대역 \_ 925 ~ 937.5 MHz
- 임피던스 \_ 50Ω
- 사용전압 \_ DC 12V, 2A
- 외형규격 \_ 483(W) x 44(H) x 187(D)mm

G2B번호 23507287 / 조달가 ₩741,000

### HWR-912A

Wireless Receiver



- 주파수 대역 \_ 925MHz ~ 937.5MHz
- 외형규격 \_ 200(W) x 41(H) x 153(D)mm
- 중량 \_ 1.0kg

G2B번호 23886318 / 조달가 ₩495,000

### HWH-912A

Wireless Microphone



- 주파수대역 \_ 925 ~ 937.5 MHz
- 임피던스 \_ 50Ω
- 외형규격 \_ ø 51 x 260mm(H) mm
- 중량 \_ 0.3kg

G2B번호 23886320 / 조달가 ₩390,000

### HEP-1801

CD Player



- 사용전원 \_ AC 220V 60Hz
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 25.6(D)mm
- 중량 \_ 0.7Kg

G2B번호 23917296 / 조달가 ₩950,000

### HBP-1U

Rack Cabinet Panel



- 재질 \_ STEEL
- 외형규격 \_ 482(W) x 44(H) x 10.58(D)mm

G2B번호 23920741 / 조달가 ₩20,000

### HBP-2U

Rack Cabinet Panel



- 재질 \_ STEEL
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 10.58(D)mm

G2B번호 23920742 / 조달가 ₩30,000

## HPD-1309

Power Distributor



- 사용전원 \_ AC 220V 60Hz
- 외형규격 \_ 482(W) x 132(H) x 314(D)mm
- 중량 \_ 6.28kg

G2B번호 23877692 / 조달가 ₩690,000

## HPB-1201

Battery Charger



- 사용전원 \_ 136V
- 외형규격 \_ 482(W) x 88(H) x 314(D)mm
- 중량 \_ 6.465Kg

G2B번호 23883473 / 조달가 ₩319,000

## ACE-100

Dynamic Microphone



- 형식 \_ DYNAMIC
- 지향성 \_ 단방향
- 임피던스 \_ 600Ω±0.3
- 감도 \_ -53±3dB
- 주파수 특성 \_ 50Hz - 15kHz
- 외형규격 \_ 190mm
- 중량 \_ 0.24kg

G2B번호 22738887 / 조달가 ₩83,000

## AM-58

Dynamic Microphone



- 지향성 \_ 단방향
- 감도 \_ -54±2dB
- 주파수 특성 \_ 50Hz - 15kHz
- 외형규격 \_ 169.5(H)mm
- 중량 \_ 0.24kg

G2B번호 23729875 / 조달가 ₩106,000

## ACE-50G1

Gooseneck Microphone



- 지향성 \_ 단일지향성
- 임피던스 \_ 200Ω
- 감도 \_ -38dB ±2dB
- 주파수 특성 \_ 70Hz - 19kHz
- 외형규격 \_ 120(W)×509(H)×132(D)mm

G2B번호 23800542 / 조달가 ₩220,000

## NB-301

Boom Type Stand



- 재질 \_ 철재 및 플라스틱
- 외형규격 \_ 최소 980mm, 최대 1680mm
- 중량 \_ 1.8kg

G2B번호 22737026 / 조달가 ₩66,000

## NB-128

Floor Type Stand



- 재질 \_ 철재 및 플라스틱
- 외형규격 \_ 최소 980mm, 최대 1600mm
- 중량 \_ 1.75kg

G2B번호 22737024 / 조달가 ₩ 58,000

## NB-201W

Desk Type Stand



- 재질 \_ 철재 및 플라스틱
- 외형규격 \_ 최대 345mm
- 중량 \_ 1kg

G2B번호 22737025 / 조달가 ₩ 47,000

# Products Price List

Products Catalog

## NB-902



- 재질 \_ 철재 및 플라스틱
- 외형규격 \_ 최대 110mm
- 중량 \_ 0.5kg

G2B번호 22740708 / 조달가 ₩31,000

## NB-905



- 재질 \_ 철재
- 외형규격 \_ 최소 21mm, 최대 300mm
- 중량 \_ 1.5kg

G2B번호 22744534 / 조달가 ₩ 86,000

## AL-S350



- 재질 \_ 철재
- 외형규격 \_ 780(W)×35(H)×310(D)mm
- 중량 \_ 15.5kg

G2B번호 22740709 / 조달가 ₩ 911,000

## AMD-2402

Console Desk



- 재질 \_ MDF
- 외형규격 \_ 1236(W) x 1120(H) x 1010(D)mm

G2B번호 23417303 / 조달가 ₩2,250,000

## AMD-2403

Console Desk



- 재질 \_ MDF
- 외형규격 \_ 1851(W) x 1120(H) x 1010(D)mm

G2B번호 23417301 / 조달가 ₩3,250,000

## AMD-2404

Console Desk



- 재질 \_ MDF
- 외형규격 \_ 2356(W) x 1120(H) x 1010(D)mm

G2B번호 23417302 / 조달가 ₩4,000,000





아카데미정보통신|주  
Academy Information & Communication

## 아카데미정보통신(주)

대표번호 : 1522-1655

E-mail. [ace9000@hanmail.net](mailto:ace9000@hanmail.net)

Web. [www.ace9000.com](http://www.ace9000.com)

### 본사

경상북도 경산시 경청로230길 14 아카데미정보통신 빌딩

Tel. 053-817-5797 Fax. 053-817-5796

### 서울지사

서울시 성동구 성수일로 99 서울숲AK밸리지식산업센터 201호

Tel. 02-567-9595 Fax. 02-444-9506